

Uwaga:
1. Zasilanie i odpływ od góry rozdzielnicy.
2. W rozdzielnicy zastosować 20% rezerwę mocy pod przyszłą rozbudowę.
3. Rozdzielnica nadawa, wh. 24/w230/out, IP30.

PARAMETRY ROZDZIELNICY R.P1.2:

Materiał	Stal
Stopień ochrony IP	30
Stopień odporności mech. IK	07
Układ sieci	TN-S
Napięcie znamionowe	400V AC
Prąd roboczy	6,3A
Prąd Ics	10kA
Ustawienie	stojąca
Odpływy	od góry
Zasilanie	od góry


400V 50Hz
In = 125A
RJP12
Rozdzielnica Pp=0pW
Ps=0pW/0pW
In=1,0A
Rezerwa
Rezerwa
Rezerwa
Przyłącz
Oświetlenie
Gniazda wt.
Gniazda wt. przyłączeniowe
Gniazda wt. Ogólne
Gniazda wt. Mieszkalne
Gniazda wt. RTG
Gniazda wt. Cospel
Gniazda wt. Cospel
Gniazda wt. Mieszkalne
Gniazda wt. Ogólne
Gniazda wt. Pracownia
Gniazda wt. Ogólne
Gniazda wt. Ogólne
Gniazda wt. Ogólne