

Zestawienie powierzchni i materiałów

Kostka betonowa	126,00 m ²	
<ul style="list-style-type: none"> Koska typu „Holland”, gr. 6 cm kostka z mikrofazą, kolor: szary o wym. 20x10 cm 		
<ul style="list-style-type: none"> 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 	126,00 m ²	
<ul style="list-style-type: none"> 15 cm - kliniec, kruszywo łamane 0/31,5; stabilizowane mechanicznie 	126,00 m ²	
<ul style="list-style-type: none"> 5 cm - podsypka żwirowa, warstwa odsączająca 	126,00 m ²	
Obrzeża betonowe 6x20x100 cm, kolor: szary	162,00 mb	
<ul style="list-style-type: none"> Ława betonowa dla obrzeży 	162,00 mb	7,60 m ³
Krawężniki		
<ul style="list-style-type: none"> Krawężnik drogowy identyczny z istniejącym, 30x15x100 cm, kolor szary 	3 szt.	
<ul style="list-style-type: none"> Krawężnik drogowy "najzdowy" identyczny z istniejącym, 22x15x100 cm, kolor szary 	5 szt.	
<ul style="list-style-type: none"> Krawężnik drogowy "skośny" prawy identyczny z istniejącym, 22/30x15x100 cm, kolor szary 	2 szt.	
<ul style="list-style-type: none"> Krawężnik drogowy "skośny" lewy identyczny z istniejącym, 22/30x15x100 cm, kolor szary 	1 szt.	
<ul style="list-style-type: none"> Ława betonowa dla krawężników 	8,7 mb	1,05 m ³
Ławka	12 szt.	
bez oparcia i bez podłokietników stalowo drewniana		
<p>Konstrukcja stalowa z profili 40x40x2mm, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Siedzisko z szczebli z drewna iglastego szlifowanych, frezowanych, zabezpieczonego podkładem i lazurą do drewna w kolorze palisander. Grubość deski 4 cm, Szerokość deski 8 cm. Ławka montowana do fundamentu za pomocą nierdzewnych śrub montażowych. Wymiary: długość: 180 cm; wysokość całkowita: 45 cm; szerokość całkowita: 48 cm</p>		

<ul style="list-style-type: none"> Fundament wymiary: 80x50x20 cm (0,08 m³) 	24 szt.	1,92 m ³
<ul style="list-style-type: none"> Kotwa montażowa chemiczna (4 szt. na każdą z ławek) 	48 szt.	
Kosz	3 szt.	
Stalowo drewniany o pojemności 65 litrów. Konstrukcja wykonana z kątownika 30 x 30 x 2 mm oraz blachy, ocynkowany i malowany proszkowo, kolor: czarny RAL 9005. Zamykane na kluczyk drzwiczki z deseczek z drewna iglastego w kolorze palisander. Wkład, pojemnik na odpadki, ocynkowany. Deski szlifowane, frezowane, malowane podkładem i lazurą do drewna dającego efekt półpołysku. Kosz montowana do fundamentu za pomocą nierdzewnych śrub montażowych.		
<ul style="list-style-type: none"> Fundament wymiary: 20x50x50 cm (0,05 m³) 	3 szt.	0,15 m ³
<ul style="list-style-type: none"> Kotwa montażowa chemiczna (4 szt. na każdy kosz) 	12 szt.	
Trawnik	403,00 m²	
<ul style="list-style-type: none"> Ziemia żyzna gr. 10cm 	403,00 m ²	
Grys granitowy 16-22 mm, szary, gr. 4-5 cm	285,00 m²	
Agrotkanina - łączna powierzchnia skarp, nawierzchni przepuszczalnej z gysu oraz rabat.	478,00 m²	
Balustrada nr 1		
<ul style="list-style-type: none"> Słupki - profil 40x40 ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 	9 szt.	
<ul style="list-style-type: none"> Pochwył - profil Ø50 mm ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 	1 szt.	8,00 mb
<ul style="list-style-type: none"> Wypełnienie z prętów stalowych - Ø10 mm malowanych proszkowo, KOLOR: czarny mat 	7 szt.	56,00 mb
Balustrada nr 2		
<ul style="list-style-type: none"> Słupki - profil 40x40 ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 	11 szt.	
<ul style="list-style-type: none"> Pochwył - profil Ø50 mm ze stali malowanej proszkowo, KOLOR: czarny mat 	1 szt.	10,00 mb
<ul style="list-style-type: none"> Wypełnienie z prętów stalowych - Ø10 mm malowanych proszkowo, KOLOR: czarny mat 	7 szt.	70,00 mb
<ul style="list-style-type: none"> Fundament wymiary: 120x20x20 cm (0,048 m³) 	11 szt.	0,528 m ³